



Renueva tu imagen.
IMAGETEAM™ 3810
Lector de Código de Barras Manual

IMAGETEAM™ 3810
Hand Held Linear Imager



Características

Brillante, fuerte y ergonómico – Fácil de dirigir pudiendo escanear códigos en cualquier condición de luz desde la oscuridad completa hasta la luz solar más brillante, capaz de leer códigos de barras sin mucha resolución grandes o pequeños o de alta resolución.

Sólido, diseño robusto - No hay partes móviles dentro de su sólida construcción y en el exterior ofrece años de servicio fiable dentro de los entornos de trabajo más desfavorables.

Diseño moderno – Con los mejores complementos de atractivo diseño que existen para entornos de punto de venta (TPV) , mientras un comfortable uso es mejorado por las suaves curvas del soporte de mano, área del asa suavemente moldeada y gatillo muy confortables.

Potente, de arquitectura flexible – Se integra fácilmente a los interfaces de los PC y de los TPV y rápidamente se acopla a los menús de los Software de Código de barras.

Memoria Flash – que permite instalar actualizaciones para extender la vida útil del producto.

Dos Años de Garantía

El IMAGETEAM™ 3810 es un escáner de mano de código de barras con una funcionalidad de nivel medio-alta.

El IT3810 usa una tecnología de imagen lineal desarrollando un nuevo estándar en los escáneres, con una alta resolución para lograr un comportamiento excepcional del lector.

El lector de mano IT3810 tiene un contorno suave que se ajusta a manos de todos los tamaños, además, su sujeción es suave con el fin de añadir confort y prevenir que se deslice. Su diseño tiene una estética agradable y una construcción dura y perdurable para los entornos de trabajo más adversos. El IT3810 viene con dos años de garantía.

El escáner viene con conexión teclado y puerto de serie. También están disponibles con conexión TTL RS-232 y USB, se usan cables de bajo coste para reducir gastos de reemplazamiento.

El IT3810 es una aplicación excelente para Terminales Punto de Venta (TPV) y para su uso en almacenes.

Puede operar desde una base sobre la mesa o puede ponerse en un soporte ajustable para operaciones automáticas.

El IT3810 puede usarse en interiores y exteriores con mucha luz. Las aplicaciones típicas son para TPV, inventarios de almacén, gestión de documentos, proceso de transacciones de recibos código de, recibos de pagos, ventas en el exterior en aplicaciones Kiosko y lectura de registros de vehículos.

Para más información no dude en visitar nuestra Página Web www.a3m.biz



IMAGETEAM 3810 Especificaciones

Funcionamiento

Iluminación: 630 NM LED rojo Visible

Dispositivo de recepción: 3648 elementos imagen lineal

Distancia de lectura: desde 1 pulgada (2.5 cm) hasta 6 pulgadas (15.2 cm) el 100% de los Códigos de Barras UPC/EAN

Ancho de lectura: códigos de 4.5 pulgadas (11.4 cm) anchura 7 pulgadas (17.8 cm) de distancia

Resolución: 7.5 mil. a 2 pulgadas. (5 cm) de distancia

Ángulo oblicuo: + - 55°

Ángulo de inclinación: + - 55°

Velocidad Horizontal: 2 pulgadas (5.1 cm) por segundo

Reflectancia mínima

Diferencia: 30%

Ratio de escaneo: Programable a 270 escaneos por segundo

Ratio de decodificación: 135 decodificaciones por segundo

Mecánica/Eléctrica

Dimensiones

Largo: 5.3 pulgadas (13.5 cm)

Altura: 6 pulgadas (15.2 cm)

Ancho: 3.1 pulgadas (7.9 cm)

Peso: 179.2 g

Carcasa: Mezcla Policarbonato/ABS, UL 94V0

Energía: 5Vdc + - 10% al escáner

Llamada de corriente: Escaneo en Standby

@270 s/s 275mA 125 mA

Suministro eléctrico

Ruido de eyección: Máximo 100mV pico to pico, 10 a 100 kHz

Condiciones ambientales

Temperatura

Operatividad: 0°C to a 50°C

Acumulación: -20°C to +60°C

Humedad: 0 to 95%

Mecánica de choque: Operativo después de 1.53 m a concrete

Luz en el ambiente: 0 - 70,000 lux

Protección ESD: Funcional después de descarga de 15kV

Vibración: Tensión 5G punta desde 20 a 300 Hz

Agencia: Clase FCC B, CE EMC Clase B, CE Bajo voltaje Directiva, IEC60825-1 LED Seguridad: Clase 1, cUL listado, TÜV

MTBF: por MIL-HDBK-217F Tierra benigno excede 100,000 hora

Simbologías: Código de barras, Código 32 Farmacéutica (PARAF), Interpolado 2 de 5, Código 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 11, Código 93, Código 128, UPC, EAN/ JAN China Postal Code, RSS.

Interfaces: Los más populares para PC, conexión teclado, USB, TTL nivel RS-232.

Garantía: Dos años de garantía de fábrica.

A3M Auto-ID S.L.

C.I.F. B-92436955

Paseo de la Victoria 55, 14004, Códoba

Tlf 00 34 957 76 06 18 - Fax 00 34 957 76 06 19

e-mail: info@a3m.biz – Web www.a3m.biz