



Impresoras de Escritorio LP/TLP 2844

Impresoras Térmicas de Etiquetas por Demanda, Recibos y Rótulos

Líderes en impresión versátil y accesible

Las impresoras de etiquetas de códigos de barras térmicas directas (LP) y de transferencia térmica (TLP) 2844 de cuatro pulgadas, ofrecen nuevos niveles de desempeño dentro de la familia de impresoras de escritorio de Zebra. Junto a la LP 2824 de la misma familia, todas estas impresoras no sólo ahorran espacio físico y son muy fáciles de utilizar, sino que además ofrecen un desempeño óptimo en las aplicaciones de impresión de etiquetas a demanda de la actualidad.

Impresión Superior a un Excelente Precio

Ambas impresoras 2844 están equipadas con una nueva generación de cabezales de impresión y una placa de control mejorada, motor y suministro eléctrico, permitiendo velocidades de impresión de hasta cuatro pulgadas por segundo. Añada a esto interfaces seriales, paralelas y USB; memoria Flash; y una cubierta de doble grosor; y estará en presencia de una impresora flexible y confiable que incorpora características impresionantes y un precio muy asequible.



LP 2844

Impresión Eficiente y Confiable

- Velocidad de impresión de cuatro pulgadas por segundo
- Capacidad de hasta cinco pulgadas del rollo de medios de impresión
- Arquitectura Flash para el almacenamiento de fuentes tipográficas, formatos y gráficos para actualizaciones rápidas y fáciles
- Resolución de impresión de 203 ppp
- Sensores estándares de línea negra, baches y alerta

Diseño Práctico

- Cubierta Sólida ABS de doble grosor
- Construcción OpenACCESS™ para una instalación rápida y sencilla de medios de impresión
- Ventana transparente de medios que permite monitorear los medios de impresión
- Señalización a color para fácil operación

Versátiles y Accesibles

- Interfaces estándares en serie, paralela y USB para una sencilla integración con sistemas locales o redes.
- Facilidades de uso
- Una gran variedad de opciones y accesorios para una impresión flexible
- Rentable

Para más información

Contacte a su representante de Zebra para especificaciones adicionales de estas impresoras. Para más información acerca del resto de las impresoras de Zebra, sus suministros, software y accesorios, pregunte a su reseller, llámenos al +1 847.634.6700, ó visite nuestro sitio Web.

www.zebra.com



Zebra Technologies International, LLC
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A.
Teléfono: +1 847.634.6700 o +1 800.423.0442
Fax: +1 847.913.8766
www.zebra.com

Oficina de Latinoamérica
6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, FL 33014
Teléfono: +1 305.558.8470
Fax: +1 305.558.8485

Otras Oficinas

Estados Unidos: California, Rhode Island, Wisconsin
Europa: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido
Asia-Pacífico: Australia, China, Japón, Singapur, Corea del Sur

©2002 ZIH Corp.
Impreso en los Estados Unidos

2844 ES
#11375L (4/02)



Connect with it. Count on it.™

Características Estándares

- Métodos de Impresión: Térmica Directa (LP) o Térmica Directa / Transferencia Térmica (TLP)
- Construcción: Cubierta reforzada ABS de doble grosor
- 512KB de memoria Flash, 256KB de SRAM
- Diseño OpenACCESS
- Interfases serial, paralela y USB
- Sensores de alerta
- Dispositivos ópticos para Windows® (95, 98, Me, NT v.4.0, 2000)
- Utilitarios para impresoras Windows®

Características Operativas

Ambiente

- Temperatura Operativa de 40°F/5°C a 104°F/40°C
- Ambiente de Almacenamiento/Transporte de -40°F/-40°C a 140°F/60°C
- Humedad Operativa no condensada del 10-90%
- Humedad de Almacenamiento no condensada del 10-90%

Electricidad

- Suministro automático de corriente eléctrica externa
- Entrada de Energía: 100-240VAC; 50-60MHZ
- Salida de Energía: 20VDC; 2.5A

Características de los Medios de Impresión

Etiquetas

- Tamaño Máximo del Rollo
- 5"/127mm O.D. (a pedido) en un núcleo I.D. central de 1"/125mm ó 1.5"/38mm

- Grosor (etiqueta y material de respaldo)
- De .003"/.08mm a .0075"/.18mm

Tipos de Medios de Impresión

- Espaciados, corte, marca negra, continuo, plegado e inventario de etiquetas

Para una calidad óptima de impresión y desempeño de la impresora utilice suministros genuinos de Zebra.

Lenguajes de Programación

- Lenguaje de Programación ASCII EPL2 (Módulo de Página)
- Texto y código de barras impresos en 0°, 90°, 180°, 270°
 - Soporte de campos variables (hasta 100)
 - Soporte de contador (hasta 10)
 - Manejo de campos variables
 - Reportes de status
 - Almacenamiento de fuentes tipográficas, modelos y gráficos.
- Soporte de line-mode

Capacidades de Comunicación Interfásica

- Serial RS232 (DB9)
- 1.2-38.4k bits /segundo
- Control de Flujo de Impresión: Hardware y Software
- USB
- Paralelo (Centronics)
- LAN/Ethernet (requiere opcionalmente ZebraNet® PrintServer II)

Aprobación de Agencias

- UL-CUL 1950; FCC (Clase B); VCCI (Clase B); C-TICK; EN 500082-1; EN 55022 (Clase B)/CISPR 24; EN 55024/CISPR 24; EN 60950/IEC 950; EN 61000-3-2, 3-3

Cintas (Solamente para la TLP 2844)

- Tamaño Máximo del Rollo
- 1.3"/33mm O.D. en un núcleo I.D. central de 5"/12.7mm

Largo Estándar

- Capacidad de 2,900"/74m; provee rangos de cinta 1:1 rollo de medios

Preparación de la Cinta

- Tinta de la cinta hacia afuera

Es recomendable que la cinta sea de por lo menos el mismo ancho que los medios de impresión.

Fuentes Tipográficas/Gráficos/Simbologías

Fuentes y Conjuntos de Caracteres

- Fuentes Tipográficas Estándares: 5 en mapas de bits, expansibles a 8x
- Conjuntos: Conjuntos de caracteres internacionales con soporte a los siguientes códigos de página:
 - DOS: 437, 737, 850, 851, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869
 - Windows: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257
- Soporte para idiomas asiáticos (opcional)
- Almacenamiento flexible de fuentes tipográficas en memoria Flash

Características Gráficas

- Dibujo de línea y recuadros
- Almacenamiento de gráficos PCX

Simbologías de Códigos de Barras

- Códigos de Barra Lineal: Código 39, Código128 (A, B ó C, puede ser seleccionado por el usuario o automáticamente), UCC/EAN-128, Código 93, Codabar, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A con 2 y 5 agregados, Plessey, POSTNET, German Post, Postnet Japonés
- Bidimensional: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Módulos 2, 3, 4, 6), Código QR (requiere la versión asiática de la impresora)

Opciones y Accesorios

- ZebraNet® PrintServer II (para conexión con Ethernet)
- Memoria expandida (hasta 1MB de memoria Flash; 512K de SRAM)
- Teclado con pantalla (KDU)
- Platina para medios sin material de respaldo
- Cortador

- Dispensador con sensor de etiqueta removida
- Reloj en tiempo real
- Rebobinador exterior
- Soporte de idiomas asiáticos
- Software para diseño de etiquetas Windows



LP 2844

TLP 2844

La LP/TLP 2844 se integra fácilmente a una variedad de aplicaciones de impresión de bajo volumen, incluyendo:

- Embarque/Recepción
- Control de inventario y etiquetado de estanterías en almacenes
- Hospitales y centros de salud, laboratorios médicos
- Marcado de productos minoristas
- Transporte/Logística
- Franqueo de eCommerce

LP 2844 Impresora Térmica Directa

Área Máxima de Impresión

- Ancho: 4.09"/104mm
- Largo en page-mode:
- 11"/279mm (con memoria estándar)
 - 22"/558mm (con memoria opcional)

- Largo en line-mode:
- Ilimitado

Resolución

203ppp/8ptos por mm

Velocidad Máxima de Impresión

4"/102mm por segundo

Memoria

- Estándar: 512KB de memoria Flash; 256KB de SRAM
- Opcional: hasta 1MB de memoria Flash; 512KB de SRAM

Características Físicas

- Ancho: 7.9"/200mm
- Profundidad: 8.38"/213mm
- Altura: 6.7"/170mm
- Peso: 3lbs./1.3Kg

Especificaciones de Medios de Impresión

- Grosor de la etiqueta y material de respaldo:
- De 1"/25.4mm a 4.25"/108mm

Impresora Térmica Directa y Transferencia Térmica TLP 2844

Área Máxima de Impresión

- Ancho: 4.09"/104mm
- Largo en page-mode:
- 11"/279mm (con memoria estándar)
 - 22"/558mm (con memoria opcional)

- Largo en line-mode:
- Ilimitado

Resolución

203ppp/8ptos por mm

Velocidad Máxima de Impresión

4"/102mm por segundo

Memoria

- Estándar: 512KB de memoria Flash; 256KB de SRAM
- Opcional: hasta 1MB de memoria Flash; 512KB de SRAM

Características Físicas

- Ancho: 7.9"/200mm
- Profundidad: 9.75"/248mm
- Altura: 6.8"/173mm
- Peso: 3.2lbs./1.4Kg

Especificaciones de Medios de Impresión

- Ancho de la etiqueta y material de respaldo:
- De 1"/25.4mm a 4.25"/108mm
- Ancho de cinta:
- De 1.3"/33mm a 4.3"/110mm

