

Pebble⁴

EVOLIS PEBBLE 4

Impresora en color para tarjetas plásticas



Potente, fácil de utilizar y económica, la impresora a todo color **Pebble 4** permite imprimir y personalizar todas sus tarjetas de plástico.

Pebble 4 es una solución completa con su software Cardream3: imprime textos, logos, fotografías, firmas y códigos de barras en tan sólo unos segundos y en muy alta resolución. Además su manejo es tan sencillo como cualquier impresora de oficina.

Con una excelente relación entre calidad y precio, la **Pebble 4** se impone como el máximo referente del mercado entre las impresoras en color para tarjetas plásticas.

www.a3m.eu

- » Tarjetas 0,25 a 1mm
- » Impresión a una cara
- » Velocidad 24 segundos / tarjeta
- » Garantía 3 años cabezal de impresión incluido
- » Sublimación color y transferencia térmica monocromo

A3M

Pebble 4

La mejor relación calidad / precio del mercado



Modo de impresión de tarjetas

- » Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjetas a sangre (borde a borde)

Características de impresión

- » Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

Velocidad de impresión

- » 150 tarjetas / hora en color (YMCKO)
- » Hasta 1.000 tarjetas / hora en monocromo¹

Resolución

- » 300 dpi (11,8 puntos / mm)

Colores de impresora disponibles

- » Rojo fuego, azul oceano, verde jungla

Software suministrado

- » Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con Windows TM 2000, Xp y Vista

Drivers

- » Para Windows TM NT 4.0, 2000, XP y Vista / Para Mac TM OS X v 10.2 y 10.3

Garantía

- » Impresora: 3 años
- » Cabezal de impresión: 3 años, número ilimitado de impresiones²

Tipos de Cinta

- » Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo (negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable)
- » Cinta monocromo BlackWAX (para las tarjetas plásticas en ABS y barnices especiales): 1.000 tarjetas/rollo
- » Cinta monocromo negra 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
- » Cinta de color 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 1/2 panel (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
- » Cinta holograma: 350 tarjetas/rollo

Modo de inserción de tarjetas

- » Automática con cargador o manual mediante la inserción tarjeta a tarjeta

Opciones

- » Codificador magnético HICO/LOCO (3 pistas), ISO 7811, actualizable in situ
- » Puerto serie (disponible según estudio)
- » Cargador tarjeta a tarjeta
- » Cargador adicional de 100 tarjetas
- » Conexión ethernet TCP/IP

Otros modelos de impresora Pebble 4

- » Pebble Mag - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
- » Pebble Smart - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- » Pebble Contactless - Impresora con acoplador para tarjetas sin contacto norma ISO 14443A Mifare Standard.

¹ - Bajo condiciones particulares

² - Cláusula asociada al uso de consumibles Evolis

Tipos de tarjetas

Formato de las tarjetas

Grosor de las tarjetas

Capacidad del cargador

Capacidad del receptáculo

Códigos de barras residentes

Fuentes residentes

Dimensiones de la impresora

Peso de la impresora

Conexiones

Alimentación

Entorno

Tarjetas plásticas PVC, compuesto PVC, PET, ABS y barnices especiales

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

De 0,25 mm a 1 mm

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

150 tarjetas (0,25mm) - 50 tarjetas (0,76 mm)

Código 39, código 2/5 interleaved

Arial normal 100, Arial bold 100

Altura: 192 mm - Anchura: 396 mm - Profundidad: 235 mm

5,9 kg

USB (cable incluido), Ethernet en opción

110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

» Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C

» Humedad: de 20% a 65% sin condensación

» Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / 70° C

» Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación

» Ventilación de funcionamiento: aire libre

Distribuido por:



Importador Oficial en España

A3M
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508
www.a3m.eu info@a3m.eu